

КОТЛИ КС-Г-100 "БИСТРИЦЯ" І КС-Г-65 "ЛІМНИЦЯ".



ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ, ВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРУД. ДВОМОДУЛЬНІ.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛІВ

КС-Г-100 "БИСТРИЦЯ" І КС-Г-65 "ЛІМНИЦЯ".

ПАРАМЕТРИ	КС-Г-100"БИСТРИЦЯ"	КС-Г-65 "ЛІМНИЦЯ"
ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ, кВт	100	65
К К Д, НЕ НИЖЧЕ, %	91	90
ПАЛЬНИКИ, (МАРКА)	ФАКЕЛ - 2М - 56	ФАКЕЛ - 2М - 35,5
КІЛЬКІСТЬ ПАЛЬНИКІВ , шт	2	2
ПОТУЖНІСТЬ ОДНОГО ПАЛЬНИКА , кВт	56	35,5
ПІД'ЄДНУВАЛЬНИЙ ТИСК, кПа	1,27	
РОЗХІД ГАЗУ, м ³ /год.	11,3	7,2
МАСА КОМПЛЕКТУ В ЗБОРІ, кг	480	400
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм: ДОВЖИНА	1 050	900
ШИРИНА	700	700
ВИСОТА	1 450	1 450
ТЕРМІН СЛУЖБИ, РОКІВ, НЕ МЕНШЕ	20	